

8. INSTRUCȚIUNI PENTRU ACORDAREA ȘI UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ȘI LUCRUL LA ÎNĂLȚIME

1. Acordare si utilizare

Art.1. Protecția individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnavirilor profesionale, la care se apelează în cazurile în care au fost epuizate mijloacele tehnice și organizatorice de protecție a muncii sau când nu pot fi avute în vedere asemenea mijloace.

Art.2. Pentru personalul ce lucrează în mediu cu factori de risc, ce pot avea urmări daunatoare asupra vieții și sănătății lui, se vor acorda echipamente de protecție, în mod gratuit, pentru toate categoriile de personal.

Art.3. În scopul protejării îmbrăcăminții proprii, uzurii și murdaririi excesive, angajaților permanenți li se vor acorda echipamente de lucru. Echipamentul individual de lucru nu îndeplinește funcții de protecție împotriva accidentelor sau a bolilor profesionale.

Art.4. În cazul în care echipamentul de protecție a devenit inutilizabil, datorită uzurii în activitatea curentă și nu mai asigură condițiile de protecție corespunzătoare, se va acorda, în mod obligatoriu, alt echipament.

Art.5. Acordarea echipamentului de protecție și de lucru se face prin “Normativul intern”, întocmit în baza “Normativului cadru”, pe funcții și meserii, în raport cu factorii de risc existenți la locul de muncă.

Art.6. Pierderea calității de protecție, înainte de termenul prevăzut de producători și dovedită a se fi produs din vina purtătorului, îndreptățește agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtătorului.

Art.7. Nepurtarea echipamentului individual de protecție, în cazul când acesta este corect acordat și în stare de funcționare, sau utilizarea acestuia în alte condiții decât cele prevăzute de instrucțiunile de utilizare, va fi sancționată conform legislației în vigoare.

2. Echipamentul de protecție

Art.8. În vederea evitării producerii accidentelor de muncă și a îmbolnavirilor profesionale, angajații se vor dota, gratuit, cu echipament de protecție, în baza “Normativului intern” pentru acordarea acestui echipament.

Art.9. Sortimentele de echipamente de protecție, mai des utilizate, în raport cu factorii de risc ce apar în îndeplinirea sarcinilor de muncă, sunt:

- cizme din cauciuc (pentru apa si noroi, electroizolante etc.);
- manusi de protectie (din cauciuc, doc, piele - pentru sudori -, electroizolante - pentru electricieni), palmare din piele;
- ochelari de protectie (metalici cu cosulet, cu aparatori laterale din plastic - pentru lucrul la masini – unelte -, cu sticla colorata – pentru sudori etc.);
- sort de protectie (din doc, din prelata – pentru uz general -, din piele - pentru sudori, din material plastic si panza etc.);
- centura de siguranta – pentru lucrul la inaltime sau coborare in canale;
- masca contra gazelor si prafului – pentru protectia cailor respiratorii;
- cască de protectie – pentru protectia capului etc.

Art.10. Angajatii carora li se acorda echipamente de protectie, sunt obligati a le folosi numai in timpul indeplinirii muncii pentru care este prevazut acest echipament. Se interzice ducerea acasa a echipamentului de protectie.

3. Echipament de lucru

Art.11. Angajatilor permanenti, care lucreaza in conditii care duc la degradarea si uzura prematura a imbracamintei sau incaltamintei proprii, li se va pune la dispozitia echipamente de lucru (uzura) conform “Normativului intern”.

Art.12. Dintre sortimentele de echipament de lucru, utilizat mai des la locurile de munca, se prezinta urmatoarele:

- salopeta din doc, panza sau materiale plastice, care se poate inlocui, in functie de conditiile de munca cu combinezon, pantalon cu pieptar, halat etc., evitandu-se pericolul de prindere a acestor echipamente, la organele de masini in miscare;
- costum vatuit (haina cu sau fara pantalon, vesta vatuita);
- bocanci de lucru (cu talpa din cauciuc sau piele).

Art.13. Neacordarea echipamentului de lucru, precum si neutilizarea sau utilizarea in alte scopuri decat cel pentru care a fost acordat, constituie abatere de la normele de protectie a muncii si se sanctioneaza disciplinar, conform legislatiei in vigoare.

4. Lucrul la inaltime

Art.14. Riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă specifice activităților desfășurate - Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art.15. Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Art.16. Dotarea, prezentarea și modul de utilizare a echipamentului individual de protecție adecvat riscurilor la care lucrătorii sunt expuși - Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Art.17. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

Art.18. Echipamentul individual de protecție specific eliminării pericolului căderii în gol trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu echipament individual de protecție pentru combaterea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale, specific activităților desfășurate la înălțime.

Art.19. Organizarea locului de muncă - Lucrul la înălțime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat și dotat din punct de vedere tehnic și organizatoric astfel încât să prevină caderea de la înălțime a lucrătorilor.

Art.20. Accesul la și de la locurile de muncă amplasate la înălțime trebuie asigurat împotriva căderii în gol a lucrătorilor.

Art.21. Înainte de începerea lucrului, persoana desemnată cu supravegherea activităților trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării și îmbolnăvirii lucrătorilor. Din zona de siguranță, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălțime.

Art.22. Mijloace colective de protecție - Pentru folosirea schelelor, esafodajelor, cofrajelor și cîntrelor se vor aplica și respecta prevederile cuprinse în „Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cîntre și esafodaje”.

Art. 23. Accesul la și de la locurile de muncă amplasate la înălțime trebuie asigurat împotriva căderii în gol a lucrătorilor.

Art. 24. Pentru lucrul la înălțime mică, de la caz la caz, în funcție de gradul de pericol existent și de condițiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de muncă trebuie să fie făcută luându-se toate sau numai o parte din măsurile tehnico-organizatorice prevăzute pentru lucrul la înălțime, astfel ca pericolul căderii în gol a lucrătorilor să fie eliminat.

Art. 25. La organizarea locului de muncă amplasat la înălțime trebuie respectate și aplicate și prevederile și reglementările de securitate a muncii în vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activităților depuse în acel loc de muncă, altele decît pericolul căderii lucrătorilor în gol.

Art. 26. Lucrul la înălțime trebuie să se desfășoare numai sub supraveghere. În funcție de complexitatea lucrărilor și a gradului de pericolozitate existent, persoana desemnată pentru supraveghere este conducătorul locului de muncă sau conducătorul lucrărilor respective, sau alta persoană desemnată, echivalentă ca funcție.

Art. 27. Înainte de începerea lucrului, persoana desemnată cu supravegherea activității trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării și îmbolnăvirii lucrătorilor.

Art. 28. Dacă în timpul lucrului la înălțime se produc în mod neașteptat emanații nocive (toxice sau inflamabile), lucrările trebuie oprite imediat, iar lucrătorii trebuie evacuați, luându-se toate măsurile de evitare a accidentelor și a incendiilor, pînă la îndepărtarea cauzelor care au provocat apariția emanațiilor.

Art. 29. Locurile de muncă amplasate la înălțime și caile de acces la și de la aceste locuri de muncă, trebuie marcate și semnalizate atât ziua cît și noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. Din zona de siguranță, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălțime.

Art. 30. Rampe de acces și Scări rezemate - În cazul în care rampele de acces trec peste goluri trebuie să aibă obligatoriu balustrade solide, bine fixate pe podină, pe ambele părți ale rampei.

Art. 31. Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor și caderea lucrătorului.

Art. 32. Când se lucrează la o înălțime mai mare de 2 m, în locurile cu circulație intensă sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care să asigure stabilitatea scării.

Art. 33. Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP) – Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Art. 34. Trebuie facuta luand in considerare, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are rolul de:

- pozitionarea lucratorului in timpul lucrului.
- limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime
- pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

Art. 35. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati.

Art. 36. Casca de protectie - Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de protectie.

Art. 37. Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.

Art. 38. Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca amplasat la inaltime mica, se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga-dreapta proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie.

Art. 39. Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie a sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere.

Art. 40. Centura de siguranta – Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Art. 41. Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte centura de siguranta de tipul si in componenta specifica fiecarui domeniu de activitate.

Art. 42. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.

Art. 43. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

- prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarama defecte, rascoacerea pielii, ruginire, pieselor metalice, rosaturi etc.
- au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime)
- au fost scurtate prin coasere (bucle)

Art. 44. Instalatii, Dispozitive si Scule pentru Lucru la Inaltime – Utilizarea instalatiilor, dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la conditiile concrete ale locului de munca respectiv.

Art. 45. Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la inaltime precum si modul de asigurare a lucratorilor de a nu cadea in gol in timpul lucrului. Pentru orice defectiune sau lipsa constatata trebuie sa opreasca lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate.

Art. 46. Schele, Scari, Autoscari, Autotelescoape - Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la locul de munca.

Art. 47. Este interzisa intinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor.

Art. 48. In cosul, nacela sau pe platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori, care impreuna cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv.

Art. 49. Manevrarea utilajului, personalul desemnat in acest scop, trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii accidentale a acestuia.

Art. 50. Deplasarea utilajelor, schelelor, scarilor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborarea coborarea cosului, nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj, pe schele sau scara.

Art. 51. Toate manevrele sau deplasările utilajului trebuie executate numai la comanda conducatorului locului de munca, comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantul acestuia.

Inspector securitate și sănătate în muncă,
ing. Paula ZEPCIUC